

BentLine

► recessed lamp ► customizable length ► 25 W/mt

PROGETTO
LUCE 
Made in Italy 



Corpo: ottone

Fissaggio: tramite boccola a vite

Montaggio: su superficie (pannello con foro passante)

Ottica: lenti 90°

Cavo di alimentazione: incluso 100 cm di cavo, innesto a jack

Cavo connessione centralina: incluso 100 cm di cavo, innesto a jack

Alimentazione: tensione 24Vdc

Potenza massima assorbita: 25 W/mt

Temperatura di utilizzo: -30°C ÷ +50°C

Peso: gr/cm

Normativa: prodotti in conformità alle vigenti norme Europee

Body: brass

Fixing: with screw bushing

Installation: surface (panel with hole)

Optics: lens 90°

Power supply cable: included 100 cm of cable, plug-in jack

Cable connection unit: included 100 cm of cable, plug-in jack

Power supply: voltage 24Vdc

Maximum absorbed power: 25 W/mt

Working temperature: -30°C ÷ +50°C

Weight: gr/cm

Norms: products comply European norms



Personalizzazione

Lunghezza personalizzabile 25W / mt

Customization

Customizable Length 25W / mt



Colori standard Standard colour



Bianco
White



Grigio
Grey



Nero
Black

Altri colori RAL a richiesta

Other RAL color upon request

Finiture disponibili Finishes available



Ottone satinato
Satin Brass



Ottone lucido
Polished brass



Ottone brunito
Burnished Brass



Nikel satinato
Satin nickel



Cromo lucido
Polished chrome



RoHS



Colorazione LED standard
Standard LED coloration



Bianco
White
5500°K



Bianco
White
3200°K



Luce per gioielli
Light for jewels
4200° K



Mix
3000-4000-5500°K



Importante!

La temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 50°C.

Remarks!

The temperature of the metal near the LED should not exceed 50°C.

Codici :
Code :

Lenti / Lens	90°
Nero / Black	BTLE 90 N
Bianco / White	BTLE 90 B
Grigio / Grey	BTLE 90 G
Ottone Satinato / Satin Brass	BTLE 90 OS
Ottone Lucido / Polished Brass	BTLE 90 OL
Ottone Brunito / Burnished Brass	BTLE 90 OB
Nikel Satinato / Satin Nickel	BTLE 90 NS
Cromo Lucido / Polished Chrome	BTLE 90 CL



Dissipazione
Passiva
Dissipation
Passive



Lumen
+/- 1260 Lm/mt
Massima Potenza
Max Power



CRI > 90 - 97



Specifiche LED
Cree XPG 135 lm/W
LED type
Cree XPG 135 lm/W




Dimmerabile
Sì
Dimmable
Yes



Garanzia
Bentline: 3 anni
Alimentatore: 2 anni
Warranty
Bentline: 3 years
Power supply: 2 years




Disegno tecnico
Technical drawing



Cut hole:
Ø 15 mm

Lunghezza personalizzata
Customizable length

Visto dall'alto
Seen from above



Lunghezza personalizzata
Customizable height