

# MiniStroboLed Ceiling DW

PROGETTO  
LUCE  
Made in Italy

▶ 180 x 180 mm ▶ Ceiling lamp ▶ 24 W



Corpo: metallo verniciato  
Fissaggio: viti Ø 6 mm (non fornite)  
Montaggio: plafone  
Ottica: riflettore lenti in PMMA 20°/40°  
Cavo di alimentazione: non incluso  
Alimentazione: 24 Vdc  
Potenza massima assorbita: 24 W  
Temperatura di utilizzo: -30°C ÷ +50°C  
Peso: 360 gr  
Normativa: prodotti in conformità alle vigenti norme Europee

Body: painted metal  
Fixing: screws Ø 6 mm (not supplied)  
Installation: ceiling  
Optics: reflectors lens in PMMA 20°/40°  
Power supply cable: not included  
Power supply: 24 Vdc  
Maximum absorbed power: 24 W  
Working temperature: -30°C ÷ +50°C  
Weight: 360 gr  
Norms: products comply European norms



Personalizzazione  
Colore Led personalizzabile  
Customization  
Customizable color LEDs



Colori standard  
Standard colors



Bianco  
White



Grigio  
Grey



Nero  
Black

Altri colori RAL a richiesta  
Other RAL colors on request

Finiture disponibili  
Finishes available



Ottone satinato  
Satin brass



Ottone lucido  
Polished brass



Ottone brunito  
Brushed brass



Nikel satinato  
Satin nickel



Cromo lucido  
Polished chrome





Composizione LED luce per gioielli  
Composition LED light for jewels



12 Led  
5500°K

+



12 Led  
3200°K

+



4 Led  
red

+



4 Led  
green

+



4 Led  
blue

=



→




Luce per gioielli  
Light for jewels

Codici MiniStroboLed Cube Plafone DW  
Code MiniStroboLed Cube Ceiling DW

Lenti/Lens	20°	40°
Nero / Black	MSCCDW N 20	MSCCDW N 40
Bianco /White	MSCCDW B 20	MSCCDW B 40
Grigio / Grey	MSCCDW G 20	MSCCDW G 40
Ottone Satinato / Satin Brass	MSCCDW OS 20	MSCCDW OS 40
Ottone Lucido / Polished Brass	MSCCDW OL 20	MSCCDW OL 40
Ottone Brunito / Brunished Brass	MSCCDW OB 20	MSCCDW OB 40
Nikel Satinato / Satin Nikel	MSCCDW NS 20	MSCCDW NS 40
Cromo Lucido / Polished Chrome	MSCCDW CL 20	MSCCDW CL 40



Disponibile Bianco Dinamico  
Dynamic White available



Lumen  
+/- 2600 Lm/m  
Massima potenza  
Max power



Regolazione di rotazione simulata:  
La velocità è regolabile con una pulsantiera (fornita) tasto +/-

Adjustment of simulated rotation:  
The speed is adjustable with a switch (supplied) key +/-



Specifiche LED  
Philips Lumileds 110 lm/W

LED type  
Philips Lumileds 110 lm/W



Sorgenti luminose extra  
Per un effetto ottimale si consiglia di supportare StroboLed con altre fonti luminose all'interno della vetrina

Extra light sources  
For optimal effect it is recommended to support StroboLed with other light sources inside the case



Importante!  
La temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 50°C.  
Il cavo di connessione alla pulsantiera di comando della rotazione può essere prolungato sino a 30 mt con cavo schermato.

Remarks!  
The temperature of the metal close to the led should not exceed 50°C.  
The cable connecting the switch controlling the rotation may be extended up to 30 m with shielded cable.



IRC/CRI > 90 - 95



Dimmerabile  
Sì  
Dimmable  
Yes



Dissipazione  
Passiva  
Dissipation  
Passive



Garanzia  
MiniStroboLed: 3 anni  
Alimentatore: 1 anno  
Warranty  
MiniStroboLed: 3 years  
Power supply: 1 year



Disegno tecnico  
Technical drawing

