

MiniStroboLed Round Ceiling DW

PROGETTO
LUCE

Made in Italy

► Ø 190 mm ► Ceiling lamp ► 24 W



Corpo: metallo verniciato
Fissaggio: viti Ø 6 mm (non fornite)
Montaggio: plafone
Optica: riflettore lenti in PMMA 20°/40°
Cavo di alimentazione: non incluso
Alimentazione: 24 Vdc
Potenza massima assorbita: 24 W
Temperatura di utilizzo: -30°C ÷ +50°C
Peso: 360 gr
Normativa: prodotti in conformità alle vigenti norme Europee

Body: painted metal
Fixing: screws Ø 6 mm (not supplied)
Installation: ceiling
Optics: reflectors lens in PMMA 20°/40°
Power supply cable: not included
Power supply: 24 Vdc
Maximum absorbed power: 24 W
Working temperature: -30°C ÷ +50°C
Weight: 360 gr
Norms: products comply European norms



Personalizzazione
Colore Led personalizzabile
Customization
Customizable color LEDs



Colori standard
Standard colors



Bianco
White



Grigio
Grey



Nero
Black

Altri colori RAL a richiesta
Other RAL colors on request

Finiture disponibili
Finishes available



Ottone satinato
Satin brass



Ottone lucido
Polished brass



Ottone brunito
Brushed brass



Nikel satinato
Satin nickel



Cromo lucido
Polished chrome





Composizione LED luce per gioielli
Composition LED light for jewels



12 Led
5500°K

+



12 Led
3200°K

+



4 Led
red

+



4 Led
green

+



4 Led
blue

=



→



Luce per gioielli
Light for jewels

Codici MiniStroboLed Round Plafone DW
Code MiniStroboLed Round Ceiling DW



Disponibile Bianco Dinamico
Dynamic White available

Lenti/Lens	20°	40°
Nero / Black	MSRCDW N 20	MSRCDW N 40
Bianco /White	MSRCDW B 20	MSRCDW B 40
Grigio / Grey	MSRCDW G 20	MSRCDW G 40
Ottone Satinato / Satin Brass	MSRCDW OS 20	MSRCDW OS 40
Ottone Lucido / Polished Brass	MSRCDW OL 20	MSRCDW OL 40
Ottone Brunito / Brunished Brass	MSRCDW OB 20	MSRCDW OB 40
Nikel Satinato / Satin Nikel	MSRCDW NS 20	MSRCDW NS 40
Cromo Lucido / Polished Chrome	MSRCDW CL 20	MSRCDW CL 40



Lumen
+/- 2600 Lm/m
Massima potenza
Max power



Regolazione di rotazione simulata:
La velocità è regolabile con una pulsantiera (fornita) tasto +/-

Adjustment of simulated rotation:
The speed is adjustable with a switch (supplied) key +/-



Specifiche LED
Philips Lumileds 110 lm/W

LED type
Philips Lumileds 110 lm/W



Sorgenti luminose extra
Per un effetto ottimale si consiglia di supportare StroboLed con altre fonti luminose all'interno della vetrina

Extra light sources
For optimal effect it is recommended to support StroboLed with other light sources inside the case



Importante!
La temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 50°C.
Il cavo di connessione alla pulsantiera di comando della rotazione può essere prolungato sino a 30 mt con cavo schermato.

Remarks!
The temperature of the metal close to the led should not exceed 50°C.
The cable connecting the switch controlling the rotation may be extended up to 30 m with shielded cable.



IRC/CRI > 90 - 95



Dimmerabile
Sì
Dimmable
Yes




Dissipazione
Passiva
Dissipation
Passive




Garanzia
MiniStroboLed: 3 anni
Alimentatore: 1 anno
Warranty
MiniStroboLed: 3 years
Power supply: 1 year



Disegno tecnico
Technical drawing



30 mm



Ø190mm