

Recessed lamps Series

SquareLed 6

870 x 180mm - 180 W



Progetto Luce s.r.l.

Via del Cimitero 48 - 15042 - Mugarone di Bassigana (AL), Italy
www.progetto-luce.it - Email: info@progetto-luce.it

SquareLed 6

Apparecchio ad incasso per interni
Recessed downlights for indoor applications



- **Applicazione:**
controsoffitti, vetrine
- **Ambientazione:**
negozi di gioielleria, vetrine
- **Installazione:**
a incasso
- **Materiale:**
acciaio, alluminio
- **Finiture:**
verniciato: nero, bianco, grigio alluminio
altre colorazioni RAL a richiesta
- **Sorgente LED:**
Led altissima potenza Tridonic
- **Ottiche:**
14° / 26° / 40°
- **Orientabilità**
345°/60°
- **Funzionamento:**
accensione ON - OFF (a richiesta dimmerabile)
- **Caratteristiche:**
ottica arretrata di cm. 4 (non disturba la visione)
- **Alimentazione:**
tensione Max 700mA
- **Applications:**
false ceilings, shop windows
- **Setting:**
jewelry stores, shop windows,
- **Installation:**
recessed
- **Material:**
steel, aluminium
- **Finishes:**
*painted: black, white, grey-aluminium
and other RAL colours upon request*
- **LED Light source:**
Led high power Tridonic
- **Optics:**
14° / 26° / 40°
- **Adjustability**
345° / 60°
- **Functions:**
ignition ON - OFF (optional dimmable)
- **Features:**
optical retracted cm. 4 (does not disturb the vision)
- **Power supply:**
voltage Max 700mA

SquareLed 6

Ottica 14° / Optics 14°



Nero verniciato
Painted black

Codice/Code

SQ6180 N14

Bianco verniciato
Painted white

SQ6180 B14

Grigio verniciato
Painted grey

SQ6180 G14

Ottica 26° / Optics 26°



Nero verniciato
Painted black

SQ6180 N26

Bianco verniciato
Painted white

SQ6180 B26

Grigio verniciato
Painted grey

SQ6180 G26

Ottica 40° / Optics 40°



Nero verniciato
Painted black

SQ6180 N40

Bianco verniciato
Painted white

SQ6180 B40

Grigio verniciato
Painted grey

SQ6180 G40

Scheda tecnica

- **Cornice frontale:**
alluminio pressofuso
- **Corpo e staffe:**
acciaio verniciato
- **Dissipatori:**
lega di alluminio
- **Finitura della struttura:**
bianco, nero opaco, grigio alluminio (RAL a richiesta)
- **Viteria:**
acciaio inox
- **Kit di fissaggio:**
molle acciaio inox
- **Ottica:**
riflettore lenti in PMMA 14° / 26° / 40°
- **Cavi di alimentazione:**
incluso 30 cm di cavo, 2 poli (2x0.5 mm²)
- **Alimentazione:**
alimentatore 700mA
- **Potenza massima assorbita:**
180 W
- **Montaggio consigliato:**
a incasso
- **Temperatura di utilizzo:**
-30°C ÷ +50°C
- **Peso:**
320 gr
- **Grado di protezione:**
IP20
- **Marchi:**
CE, F, Classe III
- **Normativa:**
prodotti in conformità alle vigenti norme Europee

Technical information

- **Frontal frame:**
die-cast aluminum
- **Body and brackets:**
painted steel
- **Dissipator:**
aluminum alloy
- **Frame finishing:**
white, matt black, grey aluminium (RAL on request)
- **Screws:**
stainless steel
- **Installation:**
stainless steel springs
- **Optics:**
reflector lens in PMMA 14° / 26° / 40°
- **Check rotation speed cable:**
included 30 cm of cable, 2 poles (2x0.5 mm²)
- **Power supply:**
with charger 700mA
- **Maximum absorbed power:**
180 W
- **Recommended installation:**
recessed
- **Working temperature:**
-30°C ÷ +50°C
- **Weight:**
320 gr
- **Protection degree:**
IP20
- **Brands:**
CE, F, Classe III
- **Norms:**
products comply European norms

Valori Illuminotecnici:

- SquareLed pur consumando 180 W produce una luce paragonabile ad una lampada alogena di 1440W

Peculiarità:

- Faretto con cornice frontale estraibile

Lighting values:

- SquareLed consumes 180 W and produces light comparable to a halogen lamp of 1440W

Features:

- Spotlight with removable front frame

⚠ Importante! - Remarks!

- La temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 50°C
- The temperature of the metal near the LED should not exceed 50°C

Colori LED - LED Colours

°K disponibili / °K available



Bianco 3000K
White 3000K



Bianco 4000K
White 4000K




Bianco 5500K
White 5500K



Disegni tecnici

Technical drawings



Cut hole:
855 x 165 mm

