

Enry C

▶ led profiles ▶ customizable length ▶ 10 W/14 cm

PROGETTO
LUCE
Made in Italy



Corpo: alluminio estruso
Fissaggio: a clip
Montaggio: a plafone
Ottica: lenti 25° / 40° / 60° / 80°
Cavo di alimentazione: incluso 20 cm FROR antifiama 2 poli (2x0.5 mm)
Alimentazione: tensione 24 Vdc
Potenza massima assorbita: 10 W/14 cm
Temperatura di utilizzo: -30°C + +50°C
Peso: 180 gr/14cm
Normativa: prodotti in conformità alle vigenti norme Europee

Body: aluminium extruded
Fixing: clip
Installation: ceiling
Optics: lens 25° / 40° / 60° / 80°
Power supply cable: cable 20 cm FROR fireproof 2 pole (2x0.5mm²)
Power supply: voltage 24 Vdc
Maximum absorbed power: 10 W/14 cm
Working temperature: -30°C ÷ +50°C
Weight: 180 gr/14cm
Norms: products comply European norms



Personalizzazione

In moduli da 14 cm fino a 252 cm
(ingombro di 6 mm per i tappi su ogni misura)

Customization

In modules of 14 cm up to 252 cm
(Size 6 mm for caps on each measurement)



Colori standard Standard colour



Bianco
White



Grigio
Grey



Nero
Black

Altri colori RAL a richiesta
Other RAL color upon request



RoHS



Colorazione LED standard
Standard LED coloration



Bianco
White
5500°K



Bianco
White
3200°K



Luce per gioielli
Light for jewels



Mix gioielli



Importante!


La temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 50°C.

Remarks!

The temperature of the metal near the LED should not exceed 50°C.



Disponibile Bianco dinamico
Dynamic White available



Codici :
Code :

Lenti / Lens	25°	40°	60°	80°
Nero / Black	ENRY C 25 N	ENRY C 40 N	ENRY C 60 N	ENRY C 80 N
Bianco / White	ENRY C 25 B	ENRY C 40 B	ENRY C 60 B	ENRY C 80 B
Grigio / Grey	ENRY C 25 G	ENRY C 40 G	ENRY C 60 G	ENRY C 80 G



Dissipazione
Passiva
Dissipation
Passive



Lumen
+/- 1280Lm/14 cm
Massima Potenza
Max Power



CRI > 90 - 97



Specifiche LED
Cree XPG 135 lm/W
LED type
Cree XPG 135 lm/W



Dimmerabile
Sì
Dimmable
Yes



Garanzia
Enry C: 3 anni
Alimentatore: 2 anni
Warranty
Enry C: 3 years
Power supply: 2 years



Disegno tecnico
Technical drawing



Controllo dimmerazione

Possibilità di controllare la dimmerazione tramite APP

Dimmer control

Possibility to control dimming with APP

Lunghezze disponibili: 14 / 28 / 42 cm
Lunghezza massima: 252 cm
(ingombro di 6 mm per i tappi su ogni misura)

Available length: 14 / 28 / 42 cm
Max length: 252 cm
(Size 6 mm for caps on each measurement)

