

# Under 60°

▶ led profiles ▶ customizable length ▶ 10 W/14cm

PROGETTO  
LUCE  
Made in Italy



**Corpo:** alluminio estruso  
**Fissaggio:** a clip  
**Montaggio:** a plafone  
**Ottica:** lenti 25° / 40° / 60° / 80°  
**Cavo di alimentazione:** incluso 20 cm FROR antifiama 2 poli (2x0.5 mm)  
**Alimentazione:** tensione 24 Vdc  
**Potenza massima assorbita:** 10 W/mt  
**Temperatura di utilizzo:** -30°C + +50°C  
**Peso:** 360 gr/28cm  
**Normativa:** prodotti in conformità alle vigenti norme Europee

**Body:** aluminium extruded  
**Fixing:** clip  
**Installation:** ceiling  
**Optics:** lens 25° / 40° / 60° / 80°  
**Power supply cable:** cable 20 cm FROR fireproof 2 pole (2x0.5mm<sup>2</sup>)  
**Power supply:** voltage 24 Vdc  
**Maximum absorbed power:** 10 W/mt  
**Working temperature:** -30°C ÷ +50°C  
**Weight:** 360gr/28cm  
**Norms:** products comply European norms



## Personalizzazione

In moduli da 14 cm fino a 252 cm  
(ingombro di 6 mm per i tappi su ogni misura)

### Customization

In modules of 14 cm up to 252 cm  
(Size 6 mm for caps on each measurement)



## Colori standard Standard colour



Bianco  
White



Grigio  
Grey



Nero  
Black

Altri colori RAL a richiesta  
Other RAL color upon request



RoHS



Colorazione LED standard  
Standard LED coloration



Bianco  
White  
5500°K



Bianco  
White  
3200°K



Luce per gioielli  
Light for jewels



Mix gioielli



### Importante!

La temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 50°C.

### Remarks!

The temperature of the metal near the LED should not exceed 50°C.

Codici :  
Code :

Lenti / Lens	25°	40°	60°	80°
Nero / Black	UNDR 60 25 N	UNDR 60 40 N	UNDR 60 60 N	UNDR 60 80 N
Bianco / White	UNDR 60 25 B	UNDR 60 40 B	UNDR 60 60 B	UNDR 60 80 B
Grigio / Grey	UNDR 60 25 G	UNDR 60 40 G	UNDR 60 60 G	UNDR 60 80 G



Dissipazione  
Passiva  
Dissipation  
Passive



Lumen  
+/- 1280Lm/mt  
Massima Potenza  
Max Power



CRI > 90 - 97



Specifiche LED  
Cree XPG 135 lm/W  
LED type  
Cree XPG 135 lm/W



Dimmerabile  
Sì  
Dimmable  
Yes



Garanzia  
Under 60°: 3 anni  
Alimentatore: 2 anni  
Warranty  
Under 60°: 3 years  
Power supply: 2 years



Disegno tecnico  
Technical drawing

Lunghezze disponibili: 28 / 42 / 56 cm  
Lunghezza massima: 252 cm  
(ingombro di 6 mm per i tappi su ogni misura)

Available length: 28 / 42 / 56 cm  
Max length: 252 cm  
(Size 6 mm for caps on each measurement)



Controllo dimmerazione

Possibilità di controllare la dimmerazione tramite APP

Dimmer control

Possibility to control dimming with APP

