

# Modular Line DW

PROGETTO  
LUCE

► Customizable length ► Led Profiles ► 25 W/mt



**Corpo:** alluminio estruso  
**Fissaggio:** viti (non fornite), clip, colla (non fornita)  
**Montaggio:** parete, soffitto, incasso  
**Ottica:** lenti 110°  
**Cavo di alimentazione:** incluso 20 cm FROR antifiama 2 poli (2x0.5 mm<sup>2</sup>)  
**Alimentazione:** tensione 24 Vdc  
**Potenza massima assorbita:** 25 W/mt  
**Temperatura di utilizzo:** -30°C ÷ +50°C  
**Peso:** 150 gr/mt  
**Normativa:** prodotti in conformità alle vigenti norme Europee

**Body:** aluminium extruded  
**Fixing:** screws (not supplied), clip, glue (not supplied)  
**Installation:** wall, ceiling, recessed  
**Optics:** lens 110°  
**Power supply cable:** cable 20 cm FROR fireproof 2 pole (2x0.5mm<sup>2</sup>)  
**Power supply:** voltage 24 Vdc  
**Maximum absorbed power:** 25 W/mt  
**Working temperature:** -30°C ÷ +50°C  
**Weight:** 150 gr/mt  
**Norms:** products comply European norms



**Colori standard**  
Standard colour



Bianco  
White



Grigio  
Grey




Nero  
Black

Altri colori RAL a richiesta  
Other RAL color upon request





Composizione Led luce per gioielli  
Composition Led light for jewels



**Importante!**

La temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 50°C.

**Remarks!**

The temperature of the metal near the LED should not exceed 50°C.

Codici Modular Line DW  
Code Modular Line DW

Lenti / Lens	110°
Nero / Black	MLINDW110 N
Bianco / White	MLINDW110 B
Grigio / Grey	MLINDW110 G



Dissipazione  
Passiva

Dissipation  
Passive



Clip di fissaggio per modular line  
Mounting clip for modular line



Garanzia  
Modular Line: 3 anni  
Alimentatore: 2 anni

Warranty  
Modular Line: 3 years  
Power supply: 2 years



Disegno tecnico  
Technical drawing

