

Mini Brillo C

► ceiling lamp ► 5-7.5W

PROGETTO
LUCE 
Made in Italy 



Corpo: alluminio estruso verniciato a polvere
Fissaggio: plafone
Montaggio: soffitto / parete
Ottica: 21-38-52- 15+41°
Cavo di alimentazione: incluso
Alimentazione: 220/240 V
Potenza massima assorbita: 5/6/7.5w
Temperatura di utilizzo: -20°C + +50°C
Normativa: prodotti in conformità alle vigenti norme Europee

Body: powder-coated extruded aluminium
Fixing: ceiling
Installation: ceiling / wall
Optics: 21-38-52-15+41°
Power supply cable: included
Power supply: 220/240 V
Maximum absorbed power: 5/6/7.5W
Working temperature: -20°C + +50°C
Norms: products comply European norms



Colori standard
Standard colors



Bianco
White



Nero
Black

Altri colori RAL a richiesta
Other RAL colors on request

Altri colori RAL a richiesta Other RAL
color upon request

Finiture disponibili
Finishes available



oro
Gold



LL Colorazione LED standard
Standard LED coloration



Bianco
White
2700°K



Bianco
White
3000°K



Importante!
La temperatura del metallo in prossimità del LED
non deve superare il valore di 50°C.

Remarks!
The temperature of the metal near the LED
should not exceed 50°C.



Dissipazione
Passiva
Dissipation
Passive



Lumen
+/- 713Lm



IRC/CRI > 90



Specifiche LED
Cree XPG 122 lm/W



Dimmerabile
Si



Garanzia
brillo: 3 anni
Alimentatore: 1 anno



LED type
Cree XPG122lm/W

Dimmable
Yes

Warranty
brillo: 3 years
Power supply: 1 year



Disegno tecnico
Technical drawing

 **h 50 mm**  **ø 42 mm**

